

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ "Fanless-DVR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +30°C)

предназначены для работы, в локальном и/или сетевом (клиент - сервер) режиме, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1 Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD-диске; выполнены в компактных корпусах стандарта micro ATX (или 19" RM), сконфигурированы, протестированы, имеют пассивную систему охлаждения корпуса.

Комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit.

Обработывают видеоинформацию с разрешением **704x288**.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей Fanless-DVR-ххх

- X - количество подключаемых телекамер
- X - количество подключаемых телекамер
- t - темп "S" - 4 п/с, "H" - 8 п/с, "L" - 25 п/с

Дата: 15.01.2016

Внешний вид и краткие характеристики:

NS-2020



195 x 108 (93) x 200
60 - 120 Вт
до 5 кг

NS-3110



195 x 110 x 270
90 - 130 Вт
до 7 кг

Модель видеорегистратора	кол-во камер	тип корпуса	объем твердотельного диска(Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (п/с)	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)		
					постоянная запись*			30% - активность*					
					сут.	час.	мин.	сут.	час.				
Специальные бесшумные видеорегистраторы "Standard" темпа с твердотельным диском													
Fanless-DVR-4S	4	NS-2020	120	4	5	13	20	16	16	3304	252756		
			240		11	2	40	33	8	3544	271116		
			480		22	5	20	66	16	4068	311202		
Fanless-DVR-8S	8		120		2	18	40	8	8	3802	290853		
			240		5	13	20	16	16	4042	309213		
			480		11	2	40	33	8	4566	349299		
Fanless-DVR-12S	12		120		1	20	26	5	13	4136	316404		
			240		3	16	53	11	2	4376	334764		
			480		7	9	46	22	5	4900	374850		
Fanless-DVR-16S	16		120		1	9	20	4	4	4468	341802		
			240		2	18	40	8	8	4708	360162		
			480		5	13	20	16	16	5232	400248		
			720		8	8	0	25	0	5756	440334		
Специальные бесшумные видеорегистраторы "High" темпа с твердотельным диском													
Fanless-DVR-8H	8	NS-3110	480	8	5	13	20	16	16	5642	431613		
			720		8	8	0	25	0	6166	471699		
Fanless-DVR-16H	16		480		2	18	40	8	8	6808	520812		
			960		5	13	20	16	16	7856	600984		
ПО "Ядро" для расширения сетевых функций видеорегистратора										600	45900		

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза
 Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x288 - 20Кб при использовании 1 степени сжатия.