

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ "Fanless-DVR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +30°C)

предназначены для работы, в локальном и/или сетевом (клиент - сервер) режиме, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1 Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD-диске; выполнены в компактных корпусах стандарта micro ATX (или 19" RM), сконфигурированы, протестированы, имеют пассивную систему охлаждения корпуса.

Комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit.

Обработывают видеоинформацию с разрешением **704x288**.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей Fanless-DVR-ххх

Дата: 17.04.2018

- X - количество подключаемых телекамер
- х - количество подключаемых телекамер
- t - темп "H" - 8 п/с, "L" - 25 п/с

Внешний вид и краткие характеристики:

NS-3800E



195 x 108 (93) x 200
 60 - 120 Вт
 до 5 кг

NS-3800PE



195 x 110 x 270
 90 - 130 Вт
 до 7 кг

Модель видеорегистратора	кол-во камер	тип корпуса	объем твердотельного диска(Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (п/с)	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)		
					постоянная запись*			30% - активность*					
					сут.	час.	мин.	сут.	час.				
Специальные бесшумные видеорегистраторы "Standard" темпа с твердотельным диском													
Fanless-DVR-4H	4	NS-3800E	240	8	3	16	53	11	2	4064	264160		
			480		7	9	46	22	5	4304	279760		
			960		14	19	33	44	10	4828	313820		
Fanless-DVR-8H	8		480		3	16	53	11	2	4516	293540		
			960		7	9	46	22	5	4996	324740		
			1920		14	19	33	44	10	6044	392860		
Fanless-DVR-12H	12		480		2	11	15	7	9	5486	356590		
			1440		7	9	46	22	5	6490	421850		
			1920		9	21	2	29	15	7014	455910		
Fanless-DVR-16H	16		960		3	16	53	11	2	6162	400530		
			1440		5	13	20	16	16	6686	434590		
			1920		7	9	46	22	5	7210	468650		
		2400	9	6	13	27	18	7734	502710				
Специальные бесшумные видеорегистраторы "High" темпа с твердотельным диском													
Fanless-DVR-8P	8	NS-3800PE	960	12,5	3	16	53	11	2	6770	440050		
			1440		5	13	20	16	16	7294	474110		
Fanless-DVR-16P	16		1920		3	16	53	11	2	8768	569920		
			2880		5	13	20	16	16	9816	638040		
ПО "Ядро" для расширения сетевых функций видеорегистратора										600	39000		

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза
 Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x288 - 30Кб при использовании 2 ступени сжатия.