

## ПРЕЙСКУРАНТ НА ИЗДЕЛИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

Предназначены для трансляции видеосигнала ПО ВИТОЙ ПАРЕ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1500 м по кабелю ТПП, УТР, П-274  
 Выполнены как функционально законченное изделие, протестированы.

Расшифровка названия моделей:

*Дата: 17.04.2018*

**КР-1xx** - блок **приемников видеосигнала rack mount 19" по витой паре**

**xx** - кол-во каналов

**ПВП-xx** - модульный **передатчик видеосигнала**

**ПрВП-xx** - модульный **приемник видеосигнала**

**Внешний вид и краткие характеристики:**

ПВП и ПрВП



32x32x15 мм  
 24x78x100 мм

КР-1xx



480x430x88 мм  
 до 8 кг

Модель	количество каналов, шт	класс защиты	дальность трансляции, м	исполнение корпуса	регул-ки параметров на канал	кабель для трансляции	диапазон частот, МГц	потребление, не более, Вт	End User (y.e.)	End User (руб.)
<b>Блок приемников видеосигнала по витой паре (крейт)</b>										
КР-116	16	IP51	1500	19" rackmount	6	ТПП, УТР, П-274	0~6,5	8	3 071	199 615
КР-112	12							6	2 578	167 570
КР-108	8							4	2 086	135 590
<b>Модули</b>										
ПВП-12	1	IP51	1500	модуль	6	ТПП, УТР, П-274	0~6,5	0,5	92	5 980
ПрВП-12									123	7 995

Дополнительно установка опций:

Г2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб. (за каждый канал)