

## ГРУППА КОМПАНИЙ СРС ПРЕЙСКУРАНТ НА

### SMART-Server и ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СКД,СКУД,ОС,ОПС,БД (рабочая t окр. среды от +5°C до +45°C)

предназначены для работы, в локальном и/или сетевом (клиент - сервер) режиме, поддерживают работу по ЛВС со скоростью 1(2) Гбит/с, экспорт информации на CD&DVD±R/W, USB Flash/HDD комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", 19" рельсами, операционной системой Windows 10 Workstation 64bit/Windows Server 2016 64bit.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

#### Внешний вид и краткие характеристики:

Дата: 17.04.2018

SR-405 4U



483 x 177 x 450 мм  
300 - 650 Вт  
до 25 кг

NG-4038 4U



483 x 177 x 500 (680) мм  
500 - 880 Вт  
до 35 кг

Модель платформы	ЦПУ	ОЗУ (Мб)	объем SSD (Гб)	SSD (iops)	Макс. скор-ть чтения/з аписи (Мб/с)	ГПУ	объем видео ОЗУ (Мб)	VGA/DVI/HDMI	интерфейсы ввода/вывода			End User (y.e.)	End User (руб.)
									USB	RS232	RJ45		
<b>Рабочие станции СКД/СКУД/ОПС/ОС (скорость работы по сети 1Гбит/с)</b>													
SRS-ARM-SKD/OPS	Six Core i5 8th Generation	2x4096	120	85000 iops	560/430	Intel	от 128 до 1024	VGA/DVI HDMI	8	0	1	2600	169000
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR			250		560/510							2949	191685
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR PRO			500		3168							205920	
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR Premium					4567							296855	
<b>Серверы СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (скорость работы по сети 2Гбит/с)</b>													
SRS-SRV-SKD/OPS	Six Core i7 8th Generation	2x8192	250	85000 iops	560/510	Intel	от 128 до 1024	VGA/DVI HDMI	10	1	2	3133	203645
SRS-SRV-SKD/OPS MIRROR			500		900/500							3553	230945
SRS-SRV-SKD/OPS MIRROR Premium					4820							313300	
<b>SMART-Server серии Standard для СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (Операционная система Windows Server 2016 64 bit + 5 Client, скорость работы по сети 20Гбит/с)</b>													
SMART-Server Std SATA III RAID1 (MIRROR) & RAID6	Quad Xeon v6	4x8192	500	85000 iops	900/500	Intel	от 128 до 1024	VGA/DVI HDMI	10	1	2	6041	392665
			1000		2000/1000							7605	494325
			2000									8396	545740
<b>SMART-Server серии Professional для СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (Операционная система Windows Server 2016 64 bit + 5 Client, скорость работы по сети 20Гбит/с)</b>													
SMART-Server PRO	Quad / Six/Eighth Core Xeon v5/6 & Gold	4x8192	500	95000 iops	740/720	Intel	от 128 до 1024	VGA/DVI HDMI	10	1	2	6452	419380
			1000									6964	452660
			2000		8140							529100	
SMART-Server PRO RAID60		4x16384	2000	170000 iops	2000/1800							13089	850785
	6000		17793			1156545							

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Установка видеокарты PCI-E x16 1024Мб с поддержкой двух мониторов VGA/DVI/HDMI + 84 y.e.
- Установка DUAL REDUDANT HOT SWAP блока питания 500Вт Zippy + 667 y.e.
- Установка TRIPLE REDUDANT HOT SWAP блока питания 550Вт Zippy + 774 y.e.
- Установка TRIPLE REDUDANT HOT SWAP блока питания 750Вт Zippy + 887 y.e.