



ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОКЛИЕНТЫ "SRS-ARM" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +45°C)

выполнены в компактных mATX корпусах, сконфигурированы, протестированы, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1 Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом Flash-диске. Имеют продублированную систему принудительной вентиляции, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", звуковыми колонками, специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-ARM-ххt

Дата: 17.04.2018

x - количество подключаемых мониторов
 x - количество подключаемых мониторов
 t - темп "S" - 4 кадр/с, "H" - 8 кадр/с, "L" - 25 кадр/с

Внешний вид и краткие характеристики:

NR-N403 4U



483 x 177 x 450 мм
 300-600Вт
 до 20 кг

Модель видеоклиента	кол-во мониторов	тип корпуса	МАХ кратность монитора	сумарное кол-во отображаемых кадр/с	а Д М и Н	объем пак. данных по сети Мб/с		тип видеоизображения		End User (y.e.)	End User (руб.)	
						ч.б.	цвет	ч.б.	цв.			
Видеоклиенты "High" темпа												
SRS-ARM-1H	1	3U	16	100	-	2,5	3,8	+		2856	185667	
SRS-ARM-2H	2			200		5,0	7,5			3227	209730	
SRS-ARM-4H	4			9		225	5,6			8,4	4812	312807
				16		400	10,0			15,0	5085	330539
Видеоклиенты "Live" темпа												
SRS-ARM-1L	1	3U	16	400	-	10,0	15,0	+		3664	238187	
SRS-ARM-2L	2			800		20,0	30,0			4726	307204	
Модификация ARM оператора до ARMa - администратора										200	13000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Размер 1 непакованного чб. поля 200 Кб
 Размер 1 непакованного цв. поля 300 Кб

Размер 1 непакованного чб. кадра 400 Кб
 Размер 1 непакованного цв. кадра 600 Кб