

## ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

### ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

#### ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-IPVSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)

предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбит/с, экспорт видеофрагментов на USB флеш диск. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции корпуса, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit. Обработывают видеoinформацию с разрешением **640x480, 800x600, 1280x800(1024), 1920x1080, 2048x1536** Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

#### Расшифровка названия моделей SRS-IPVSR-ххт/уу

*Дата: 17.04.2018*

##### IP - IP security cameras

- X - количество подключаемых телекамер
- x - количество подключаемых телекамер
- t - темп "P" - 8-12 1(2)Мпикс/с, "L" - 15-25 1(2)Мпикс/с
- V - максимальное разрешение IP телекамер в мегапикселях

#### Внешний вид и краткие характеристики:

##### NG-4038 4U



483 x 177 x 500 (680) мм  
500 - 880 Вт  
до 35 кг

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*			
						сут.	час.	мин.	сут.	час.		
<b>IP видеосерверы "High" и "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 1Мпикс</b>												
SRS-IPVSR-8P/1Mpx	8	4U	12000	8-12	663,6	18	2	1	54	6	7226	469673
			24000			36	4	3	108	12	8533	554615
			32000			48	5	24	144	16	9461	614961
			40000			60	6	45	180	20	10187	662151
SRS-IPVSR-12P/1Mpx	12		18000		995,3	18	2	1	54	6	8942	581234
			30000			30	3	22	90	10	9985	649016
			60000			60	6	45	180	20	12603	819186
SRS-IPVSR-16P/1Mpx	16		24000		1327	18	2	1	54	6	10144	659332
			40000			30	3	22	90	10	11798	766868
			80000			60	6	45	180	20	15692	1019978
SRS-IPVSR-24P/1Mpx	24		36000		1990,7	18	2	1	54	6	12890	837837
			60000			30	3	22	90	10	14733	957671
		120000	60	6		45	180	20	21047	1368081		
SRS-IPVSR-32P/1Mpx	32	48000	2654	18	2	1	54	6	16243	1055810		
		80000		30	3	22	90	10	19825	1288614		
		160000		60	6	45	180	20	27613	1794834		

#### ПРИМЕЧАНИЯ

\*Параметры указаны для цв. изображения, макс. темпа, для ч/б изображения они будут в 1,5 раза выше  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 1280x1024 - **80Кб** при использовании 1 ступени сжатия.  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - **120Кб** при использовании 1 ступени сжатия.  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 2048x1536 - **160Кб** при использовании 1 ступени сжатия.  
Разрешение **1280x800** соответствует IP камере 1,0 Мпикс.  
Разрешение **1280x1024** соответствует IP камере 1,3 Мпикс.  
Разрешение **1920x1080** соответствует IP камере 2,0 Мпикс.  
Разрешение **2048x1536** соответствует IP камере 3,0 Мпикс.



**ГРУППА КОМПАНИЙ СРС**

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)	
						постоянная запись*			30% - активность*				
						сут.	час.	мин.	сут.	час.			
<b>IP видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 1Мпикс</b>													
SRS-IPVSR-8L/1Mpx	8	4U	18000	15-20	1105,9	16	6	37	48	19	8502	552613	
			36000			32	13	15	97	15	10319	670731	
			54000			48	19	52	146	11	11679	759105	
			72000			65	2	30	195	7	13131	853485	
SRS-IPVSR-12L/1Mpx	12		30000		15-20	1658,9	18	2	1	54	6	10418	677187
			54000				32	13	15	97	15	12574	817327
			104000				62	16	37	188	1	17920	1164817
SRS-IPVSR-16L/1Mpx	16		36000		15-20	2211,8	16	6	37	48	19	12528	814344
			72000				32	13	15	97	15	16066	1044288
			144000				65	2	30	195	7	23128	1503318
SRS-IPVSR-24L/1Mpx	24		60000		15-20	3317,8	18	2	1	54	6	16964	1102673
			108000				32	13	15	97	15	20902	1358643
		208000	62	16			37	188	1	34278	2228083		
SRS-IPVSR-32L/1Mpx	32	80000	15-20	4423,7	18	2	1	54	6	23376	1519416		
		144000			32	13	15	97	15	29250	1901226		
		280000			63	7	5	189	21	46344	3012336		
<b>IP видеосерверы "High" и "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс</b>													
SRS-IPVSR-8P/2Mpx	8	4U	24000	8-12	1327,1	18	2	1	54	6	9012	585789	
			42000			31	15	32	94	22	10829	703907	
			66000			49	17	34	149	4	12911	839185	
			84000			63	7	5	189	21	14363	933565	
SRS-IPVSR-12P/2Mpx	12		36000		8-12	1990,7	18	2	1	54	6	11193	727523
			60000				30	3	22	90	10	13058	848787
			120000				60	6	45	180	20	19372	1259197
SRS-IPVSR-16P/2Mpx	16		48000		8-12	2654	18	2	1	54	6	13549	880696
			80000				30	3	22	90	10	16792	1091478
			160000				60	6	45	180	20	24580	1597698
SRS-IPVSR-24P/2Mpx	24		72000		8-12	3981,3	18	2	1	54	6	18249	1186185
			120000				30	3	22	90	10	22134	1438723
		240000	60	6			45	180	20	37842	2459743		
SRS-IPVSR-32P/2Mpx	32	96000	8-12	5308	18	2	1	54	6	25144	1634388		
		160000			30	3	22	90	10	30966	2012766		
		320000			60	6	45	180	20	50502	3282606		
<b>IP видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс</b>													
SRS-IPVSR-8L/2Mpx	8	4U	42000	15-20	2211,8	18	23	43	56	23	11907	773977	
			66000			29	20	8	89	12	14235	925271	
			102000			46	2	46	138	8	17179	1116605	
			138000			62	9	23	187	4	22371	1454085	
SRS-IPVSR-12L/2Mpx	12		60000		15-20	3317,8	18	2	1	54	6	14774	960327
			104000				31	8	18	94	0	19460	1264917
			208000				62	16	37	188	1	32110	2087167
SRS-IPVSR-16L/2Mpx	16		80000		15-20	4423,7	18	2	1	54	6	21113	1372330
			136000				30	17	50	92	5	26525	1724110
			280000				63	7	5	189	21	44081	2865250
SRS-IPVSR-24L/2Mpx	24		120000		15-20	6635,5	18	2	1	54	6	29130	1893463
			200000				30	3	22	90	10	39272	2552693
		400000	60	6			45	180	20	61382	3989843		
SRS-IPVSR-32L/2Mpx	32	160000	15-20	8847,4	18	2	1	54	6	38080	2475228		
		280000			31	15	32	94	22	52996	3444768		
		544000			61	11	41	184	11	81266	5282318		