

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-VSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)

предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции корпуса, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit. Обработывают видеoinформацию с разрешением **704x288(576)**. Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-VSR-ххх SAS/SSD

Дата: 17.04.2018

- X - количество подключаемых телекамер
- x - темп "H" - 8 кадр/с, "P" - 12,5 кадр/с, "L" - 25 кадр/с
- SAS - для видеоархива используется серверный НЖМД 10000об./мин. с интерфейсом SAS
- SSD - для видеоархива используется твердотельный жесткий диск с 50000iops

Внешний вид и краткие характеристики:

NR-4860 4U



483 x 177 x 528 мм
 400 - 650 Вт
 до 35 кг

Модель видеосервера	кол-во камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (кадр/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)			
						постоянная запись*			30% - активность*						
						сут.	час.	мин.	сут.	час.					
Видеосерверы "High" темпа															
SRS-VSR-8H	8	4U	8000	8	259,2	30	20	44	92	14	5747	373536			
			16000			61	17	28	185	4	6519	423729			
SRS-VSR-8H SAS			7200			27	18	40	83	8	8820	573307			
SRS-VSR-8H SSD			8000			30	20	44	92	14	13264	862167			
SRS-VSR-16H	16					16000		518,4	30	20	44	92	14	8528	554309
			32000			61	17	28	185	4	10314	670425			
SRS-VSR-16H SAS			7200			13	21	20	41	16	11111	722191			
SRS-VSR-16H SSD			8000			15	10	22	46	7	15379	999611			
SRS-VSR-24H	24					24000		777,6	30	20	44	92	14	11764	764682
			48000			61	17	28	185	4	14187	922125			
SRS-VSR-24H SAS			10800			13	21	20	41	16	15309	995055			
SRS-VSR-24H SSD			12000			15	10	22	46	7	21535	1399745			
SRS-VSR-32H	32		32000		1036,8	30	20	44	92	14	14567	946885			
		64000	61	17	28	185	4	17687	1149659						
SRS-VSR-32H SAS		14400	13	21	20	41	16	19095	1241179						
SRS-VSR-32H SSD		16000	15	10	22	46	7	27719	1801739						

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза
 Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - **60Кб** при использовании 1 ступени сжатия.



ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

Модель видеосервера	кол-во камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (кадр/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)			
						постоянная запись*			30% - активность*						
						сут.	час.	мин.	сут.	час.					
Видеосерверы "Premium" темпа															
SRS-VSR-8P	8	4U	16000	12,5	518,4	30	20	44	92	14	6876	446916			
SRS-VSR-8P SAS			32000			61	17	28	185	4	8664	563175			
SRS-VSR-8P SSD			7200			13	21	20	41	16	9461	614941			
SRS-VSR-12P	12		24000			777,6	30	20	44	92	14	9199	597903		
SRS-VSR-12P SAS			48000				61	17	28	185	4	11740	763068		
SRS-VSR-12P SSD			10800				13	21	20	41	16	12769	829992		
SRS-VSR-16P	16		32000				1036,8	30	20	44	92	14	10978	713570	
SRS-VSR-16P SAS			64000					61	17	28	185	4	14104	916773	
SRS-VSR-16P SSD			14400					13	21	20	41	16	15512	1008293	
SRS-VSR-32P	32		32000					2073,6	15	10	22	46	7	18995	1234682
SRS-VSR-32P SAS			64000						30	20	44	92	14	10978	713570
SRS-VSR-32P SSD			21600						61	17	28	185	4	14104	916773
SRS-VSR-32P SSD	32000	15	10	22	46				7	24136	1568853				
SRS-VSR-32P SAS	64000	15	10	22	46				7	16744	1088373				
SRS-VSR-32P SSD	21600	30	20	44	92				14	19868	1291433				
SRS-VSR-32P SSD	32000	10	10	0	31	6			25016	1626053					
SRS-VSR-32P SSD	32000	15	10	22	46	7			46004	2990273					
Видеосерверы "Live" темпа															
SRS-VSR-8L	8	4U	32000	25	1036,8	30	20		44	154	7	9087	590631		
SRS-VSR-8L SAS			64000			61	17		28	308	15	12380	804702		
SRS-VSR-8L SSD			10800			10	10		0	52	2	11905	773814		
SRS-VSR-12L	12		48000			1555,2	30	20	44	154	7	11993	779513		
SRS-VSR-12L SAS			96000				61	17	28	308	15	16791	1091396		
SRS-VSR-12L SSD			14400				9	6	13	46	7	14780	960694		
SRS-VSR-16L	16		64000				2073,6	15	10	22	77	3	31588	2053214	
SRS-VSR-16L SAS			128000					30	20	44	154	7	14252	926354	
SRS-VSR-16L SSD			21600					61	17	28	308	15	20176	1311453	
SRS-VSR-20L	20		40000					2592,0	10	10	0	52	2	19516	1268553
SRS-VSR-20L SAS			80000						15	10	22	77	3	40504	2632773
SRS-VSR-20L SSD			32000						30	20	44	154	7	14574	947293
SRS-VSR-24L	24	48000	3110,4	12	8				17	61	17	43433	2823167		
SRS-VSR-24L SAS		96000		15	10				22	77	3	17004	1105288		
SRS-VSR-24L SSD		40000		30	20				44	154	7	22056	1433616		
SRS-VSR-32L	32	64000		4147,2	12	20			38	64	7	52944	3441336		
SRS-VSR-32L SAS		128000			15	10			22	77	3	20018	1301157		
SRS-VSR-32L SSD		52000			30	20			44	154	7	26996	1754753		
SRS-VSR-32L SSD	52000	12			12	55	62		16	66860	4345913				

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза
 Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - **60Кб** при использовании 1 ступени сжатия.