

## ПРЕЙСКУРАНТ НА УПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ "ТКУЗ"

(условия эксплуатации "СТАНДАРТ" -50~+50°C)

Выполнены как функционально законченное изделие, имеющее в составе базовой комплектации:  
 термокожух с солнцезащитным козырьком и комбинированным кабелем для подключения к приемнику телеметрии;  
 телекамеру; оптический трансфокатор с АРД; встроенный в термокожух стабилизированный источник питания 12В DC (1А);  
 приемник телеметрии с управлением по 485 интерфейсу от пульта или РС, двухкоординатную турель с надежным двигателем в  
 в горизонтальной и вертикальной плоскостях с регулируемой скоростью поворота и предустановками, снабженная механическими  
 элементами ограничения угла поворота турели (угол ограничения поворота выставляется по месту на этапе ПНР), а также  
 элементами автоматического подогрева источника видеосигнала, оптически прозрачного стекла и смазки шестерен в поворотнике.  
 Протестированы, имеют в модельном ряду встроенные модули защиты от грозовых и импульсных помех по питанию и цепям  
 трансляции видеосигнала; передатчики видеосигнала и команд управления по витой паре/оптоволокну.

### Расшифровка названия моделей ТКУЗ-Х-xxx

*Дата: 17.04.2018*

**х** - цветной видеосигнал или черно-белый

**С** - цветной; - без буквы: черно-белый

|

**Х** - наличие в составе модели передатчика видеосигнала по:

**М** - витая пара, **О** - оптокабель (расстояние трансляции оговаривается при заказе)

**Х** - наличие в составе телекамеры модулей защиты от грозовых и импульсных помех по питанию и цепям видео

**Г2** - модуль защиты по цепи видеосигнала и питания

**Х** - исполнение: без буквы - "стандарт"

### Внешний вид и краткие характеристики:

**ТКУЗ-Х-xxx**



питание 220В АС либо 24В АС  
 габариты турели 405x120x105 мм  
 габариты кронштейна 405x120x105 мм  
 потребление до 65 Вт

вес до 6,5 кг

IP66

**ПСТ-З**



цифроаналоговый на 64 канала  
 питание 220В АС либо 24В АС  
 габариты: 170x130x60 мм  
 потребление до 0,5 Вт

вес 0,4 кг

IP 65

Модель телекамеры	фокусное расстояние (мм)	цифровой ZOOM, крат	сектор обзора горизонт (гр.)	Состав					End User (y.e.)	End User (руб.)
				фокус, А - авто Р - ручной	объектив с АРД	матрица	разрешение, ТВЛ	чувствительность (день/ночь), лк		
<b>Управляемые телекамеры уличного применения высокого разрешения с 64 предустановками и скоростью поворота по гор./верт. до 40/25 гр/сек</b>										
ТКУЗ	4~88	10	62~2,5	А	+	Super HAD	600	0,002	5 696	370 240
ТКУЗ-С	3,3~99		68~2,2				480	1/0,5	6 048	393 120

Дополнительно установка опций:

передатчик по витой паре (ПВП-12 на 1500м) + 7069 руб.

Г2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб.